



PREMIUM QUALITÄT

DESIGN

ENTWICKLUNG

DEUTSCHLAND



Ihr Fachhändler

MOTOM BOHRERSCHLEIFMASCHINEN

2 Ausspitzungen für höchste Präzision - Schleifbereiche **2 bis 34 mm**
VHM/ HSS Spiralbohrer, NC- Anbohrer, Zentrierbohrer-Spitzen, Blechbohrer



NEU
BLECH
BOHRER

3 bis 12 mm
12 bis 34 mm

100%
Original
MOTOM
PRINZIP

Präzision im Handumdrehen



100% ORIGINAL MOTOM PRINZIP

Die Bohrer werden im Spannzangenhalter in einer definierten Lage fixiert und in vorgegebener Reihenfolge geschliffen und ausgespitzt.

BOHRERTYPEN

Geeignet für alle gängigen 2-schneidigen Spiralbohrer, NC- Anbohrer, Zentrierbohrer-Spitzen, Blechbohrer aus HSS und VHM, beschichtet und unbeschichtet.

Auf Grund des Spannprinzips der Werkzeuge können zylindrische, auch überlange Bohrer oder Bohrer mit Konus schliffen werden.

MOTOM VORTEILE

- ✓ Geführter Schleifvorgang nach dem MOTOM-PRINZIP
- ✓ Sehr einfache Bedienung; auch ohne Vorkenntnisse
- ✓ Größenabhängig in 30 bis 90 Sekunden kostengünstig Bohrer schleifen
- ✓ Stufenlos einstellbarer Spitzenwinkel 90° - 140° Standardbohrer
- ✓ Schleifen und Ausspitzen in einer Aufspannung
- ✓ Qualitativ hochwertiger, Kegelmantelschliff für geringste Bohrtoleranzen
- ✓ Hochwertige, langlebige CBN-/ DIA- Schleifscheiben
- ✓ Kein Abziehen der Schleifscheiben notwendig
- ✓ Komplett betriebsbereite Lieferung
- ✓ Freiwinkel einstellbar
- ✓ Absaugung empfehlenswert
- ✓ Ausführliche deutsche Bedienanleitung
- ✓ Kein zusätzliches Werkzeug notwendig
- ✓ Spannzangen im Innenraum der Maschine
- ✓ 1000-fach bewährt in Industrie und Handwerk
- ✓ CE zertifiziert

	BSM 2-13 UNO	BSM 2-13 DUO	BSM 3-13 BLECH	BSM 12-26 DUO	BSM 12-32 DUO	BSM 12-34 DUO	BSM 12-34 BLECH
Schleifbereich	2- 13 mm	2- 13 mm	3- 12 mm	12- 26 mm	12- 32 mm	12- 34 mm	12- 34 mm
Optional	2.5-12.5 mm	2.5-12.5 mm	2.5- 12.5 mm	7.5- 21.5 mm 3.5 -11 mm	-	7.5- 21.5 mm 3.5 -11 mm	
Ausspitzung/ en	1	2	1	2	2	2	2
Farbe	RESEDAGRÜN	GRAU	GRAU	GRAU	GRAU	GRAU	GRAU
Spezial- Spannzangen	ER 20	ER 20	ER 20	ER 32/ 16	ER 40	ER 16+32+50	ER 32+50
EL/Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
UPM	5300	5300	5300	3280	3280	3280	3280
Freiwinkel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spitzenwinkel	90- 140	90- 140	160- 180	90- 140	90-140	90- 140	160- 180
Schleifscheibe	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN	CBN
Gewicht	7 Kg	7 Kg	8 Kg	19,5 Kg	26 Kg	25 Kg	28 Kg