BSM 26 DUO

Industrie-Bohrerschleifmaschine



12-26 mm

Standard-Schleifbereich

Zwei Ausspitzungen

CBN für HSS inklusive.
Diamant für VHM optional.

Für größere Bohrerdurchmesser.

Nachschärfen von Bohrern von 12 bis 26 mm in der Standardausstattung. Zwei Ausspitzungen und ein einstellbarer Spitzenwinkel für Ihre Anwendung.

TECHNISCHE DATEN

Schleifbereich	**12-26 mm**
Ausspitzungen	**Zwei**
Spitzenwinkel	**90-140° einstellbar**
Spannzangen	**15 Spezial-Spannzangen · 12-26 mm**
Abstufung der Standardspannzangen	**1 mm**
Netzspannung	**230 V**
Drehzahl	**5.300 U/min**
Maschinengewicht	**19,5 kg**
Maschinenfarbe	**Lichtgrau**

STANDARD-LIEFERUMFANG

- 15 Spezial-Spannzangen, 1-mm-Schritte
- CBN-Schleifscheibe für HSS, vormontiert
- Absaugstutzen

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Diamantschleifscheibe für VHM
- Satz 2634: Bereich auf 3,5-26 mm erweitern
- Original-CBN-Ersatzscheibe

Geeignete Spiralbohrer, NC-Anbohrer und Zentrierbohrerspitzen innerhalb des Schleifbereichs.
Bohrergeometrie und Spannmöglichkeiten prüfen. Bedienungs- und Sicherheitshinweise beachten.

Produktinformationen und Datenbasis: bohrerschleifmaschine.de