# BSM 34 DUO

Industrie-Bohrerschleifmaschine



## 12-34 mm

Standard-Schleifbereich

## Zwei Ausspitzungen

CBN für HSS inklusive.
Diamant für VHM optional.

## Bis 34 mm in der Grundausstattung.

Nachschärfen großer Bohrerdurchmesser. Die Spannzangenausstattung für 12 bis 34 mm gehört zum Standardumfang, einschließlich Holzkasten.

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Schleifbereich | **12-34 mm** |
| Ausspitzungen | **Zwei** |
| Spitzenwinkel | **90-140° einstellbar** |
| Spannzangen | **ER 32: 12-25 mm / ER 50: 26-34 mm** |
| Abstufung der Standardspannzangen | **1 mm** |
| Netzspannung / Motorleistung | **230 V / 250 W** |
| Drehzahl | **3.280 U/min** |
| Maschinengewicht | **25 kg** |
| Maschinenfarbe | **Lichtgrau** |

### STANDARD-LIEFERUMFANG

- ER-32- und ER-50-Spannzangen mit Halterung
- CBN-Schleifscheibe für HSS
- Holzkasten für Spannzangenausstattung
- Werkzeugsatz und Distanzscheiben
- Deutsche Anleitung mit CE-Unterlagen

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Diamantschleifscheibe für VHM
- Satz 2634: Bereich auf 3,5-34 mm erweitern
- Original-CBN-Ersatzscheibe

Geeignete Spiralbohrer, NC-Anbohrer und Zentrierbohrerspitzen innerhalb des Schleifbereichs. Bohrergeometrie und Spannmöglichkeiten prüfen. Bedienungs- und Sicherheitshinweise beachten.

Produktinformationen und Datenbasis: bohrerschleifmaschine.de